

Thermo STYLE

Finitura decorativa termoisolante

Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	E' una finitura decorativa ad acqua termoisolante, dal caratteristico aspetto perlato sabbiato, che unisce la qualità di una finitura di pregio alle caratteristiche di una pittura termoisolante. Il contenuto di cariche minerali perlescenti unito a sfere di vetro riflettenti dona alle superfici un aspetto materico caratterizzato da riflessi di luce che impreziosiscono ogni ambiente privato o pubblico, trovando ottimi abbinamenti sia in ambienti classici che moderni. La formulazione arricchita da microparticelle in ceramica, oltre a rendere la finitura termoisolante e fonoassorbente, evita la formazione di condensa, come una finitura specifica. Prodotto di finitura decorativa interna del ns. Ciclo THERMO COMFORT PROJECT.	
Campo di applicazione	Decorazione di tutte le superfici murarie interne soggette a sviluppo di muffe causate dal deposito di condensa dovute a sbalzi termici.	
Proprietà del prodotto	• Finitura di pregio • Ottima lavabilità • Facilità applicazione • Contrasta la formazione di muffa • Migliora il comfort termico (recupero di 2/3 gradi su ciclo applicativo*) • Fonoassorbente	
Colore	Silver, Gold	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	Tixotropica
	Peso specifico:	1,2 kg./lt.
	Residuo secco:	51,6%
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Abrasione a umido:	n.c.
	Rapporto di contrasto:	n.c.
	Dimensione massima delle cariche:	150 microns
	Permeabilità al vapore d'acqua:	n.c.
Confezioni	lt. 2,5 – lt. 1	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici precedentemente tinteggiate verificare l'adesione della vecchia pittura, se sfogliante rimuovere meccanicamente le parti non aderenti. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido. Su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare preventivamente una mano di Thermo PRIMER. Per esaltare le caratteristiche termoisolanti si consiglia l'applicazione come fondo di una mano di Thermo PLUS.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello spalter, pennello corto rigido. Applicare il prodotto con movimenti irregolari in tutte le direzioni in modo da esaltarne i riflessi, ripetere la stessa applicazione per la seconda mano
Diluizione	Pronto all'uso; se necessario max 5% acqua.
Garanzia prestazioni*	Al fine di garantire le massime prestazioni si raccomanda di seguire scrupolosamente le raccomandazioni relative a ciclo di applicazione, rese e spessori raccomandati nelle specifiche tecniche.
Consumi e Resa	10-12 mq/lt. (per mano). Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 2-4 ore, sovrapplicazione dopo 4 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.



Aggiornamento: Ottobre 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: In questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 · email: info@prismacolori.it · web: www.prismacolori.it